

PL Arkusz danych produktu PKA3/PKAS3 – wyciąg oparów

Informacje o produkcie zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 65/2014 oraz rozporządzeniem (UE) nr 66/2014.

Producent		BORA		
Identyfikator modelu		PKA3/PKA3AB	PKAS3/PKAS3AB	
	Symbol	Wartość	Wartość	Jednostka
Zużycie energii				
Roczne zużycie energii	AEC _{hood}	26,3	28,0	kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	–	A++	A+	–
Indeks energooszczędności	EEl _{hood}	35,2	39,8	–
Objętość tłoczenia				
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE _{hood}	36,9	34,3	–
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	–	A	A	–
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej prędkości w trybie normalnym	–	269	221	m³/h
Natężenie przepływu powietrza przy maksymalnej prędkości w trybie normalnym	–	598	558	m³/h
Natężenie przepływu powietrza w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	–	598	649	m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q _{max}	613	670	m³/h
Zmierzone natężenie przepływu powietrza w optymalnym punkcie pracy	Q _{BEP}	283,7	296,7	m³/h
Zmierzone ciśnienie powietrza w optymalnym punkcie pracy	P _{BEP}	507,3	417,0	Pa
Zmierzona wartość poboru mocy w optymalnym punkcie pracy	W _{BEP}	108	100	W
Współczynnik upływu czasu	f	0,7	0,8	
Oświetlenie				
Wydajność oświetlenia	LE _{hood}	*	*	lx/W
Klasa efektywności elektrycznej oświetlenia	–	*	*	–
Moc znamionowa systemu oświetlenia	W _L	*	*	W
Przeciętne natężenie oświetlenia systemu oświetlenia na powierzchni gotowania	E _{middle}	*	*	lx
Separator tłuszczu				
Wydajność separacji tłuszczu	GFE _{hood}	83,7	74,7	%
Klasa wydajności separacji tłuszczu	–	C	D	–
Emisja hałasu				
Poziom mocy akustycznej przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L _{WA}	47	47	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym	L _{WA}	65	67	dB re 1 pW
Poziom mocy akustycznej w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)	L _{WA}	65	71	dB re 1 pW
Poziom ciśnienia akustycznego przy minimalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L _{pA}	33	34	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego przy maksymalnej dostępnej prędkości w trybie normalnym**	L _{pA}	52	55	dB re 20 µPa
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie pracy intensywnym lub szybkim (stopień POWER)**	L _{pA}	52	58	dB re 20 µPa
Pobór mocy				
Pobór mocy w stanie wyl.	P _o	0,18	0,18	W
Pobór mocy w stanie gotowości do pracy	P _s	*	*	W

* Nie dotyczy tego produktu.

** Podanie opcjonalne