

DA Produktdatablad CKA2 - emfang

Produktinformationer i henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 65/2014, samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Producent		BORA	
Modelidentifikation		CKA2	
	Symbol	Værdi	Enhed
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug	AEC_{hood}	28,0	kWh/a
Energieffektivitetsklasse	–	A+	–
Energieffektivitetsindeks	EEl_{hood}	37,0	–
Luftkapacitet			
Hydraulisk effektivitet	FDE_{hood}	36,3	–
Fluiddynamisk effektivitetsklasse	–	A	–
Luftstrøm ved minimal hastighed i normal drift	–	239	m ³ /h
Luftstrøm ved maksimal hastighed i normal drift	–	559	m ³ /h
Luftstrøm ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	–	591	m ³ /h
Maksimal luftstrøm	Q_{max}	606,0	m ³ /h
Målt luftstrøm i det optimale driftspunkt	Q_{BEP}	282,3	m ³ /h
Målt lufttryk i det optimale driftspunkt	P_{BEP}	508	Pa
Målt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt	W_{BEP}	109,7	W
Tidsforlængelsesfaktor	f	0,7	–
Belysning			
Belysningseffektivitet	LE_{hood}	*	lx/W
Belysningseffektivitetsklasse	–	*	–
Belysningssystemets nominelle effekt	W_L	*	W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke på kogefladen	E_{middle}	*	lx
Fedtfiler			
Fedtseparationsgrad	GFE_{hood}	97,7	%
Fedtseparationsgradens klasse	–	A	–
Lydeffektemission			
Lydeffektniveau ved minimal hastighed i normal drift	L_{WA}	45	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved maksimal hastighed i normal drift	L_{WA}	65	dB re 1 pW
Lydeffektniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Lydtrykniveau ved minimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	32	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved maksimal hastighed i normal drift**	L_{pA}	52	dB re 20 µPa
Lydtrykniveau ved drift i intensiv tilstand eller turbotilstand (power-niveau)**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Strømforbrug			
Strømforbrug i slukket tilstand	P_o	0,25	W
Energiforbrug i standbytilstand	P_s	*	W

* Ikke relevant for dette produkt.

** Frivillige oplysninger