

CKASE ةقاطلا تاقاطب AE

وصف المنتج		
نظام شفاط موقد مسطح كلاسيك (Classic) مع مروحة قاعدية (ULS)		
هواء العادم		
المعيار الأوروبي	القيمة	الاستهلاك الكهربائي
61591	24 كيلوواط س/أمبير	الاستهلاك الكهربائي السنوي (AEC شفاط)
61591	A++	فئة كفاءة الطاقة
حجم التدفق		
61591	38.4	كفاءة السائل الديناميكية (FDE شفاط)
61591	A	فئة كفاءة السائل الديناميكية
الإضاءة		
*	* لوكس/واط	كفاءة الإضاءة (LE شفاط)
*	*	فئة كفاءة الإضاءة
فلتر الدهون		
61591	47%	الحد الأقصى مستوى 5 (GFE شفاط)
61591	F	الحد العادي للفئة مستوى 5
حجم التدفق		
61591	224 م/3 س	الحد الأدنى لتدفق الهواء مستوى 1
61591	609 م/3 س	الحد الأقصى لتدفق الهواء مستوى 5 (Q حد أقصى)
مستوى ضغط الصوت		
60704-2-13	46 ديسيبل (dB(A)	الحد الأدنى مستوى 1
60704-2-13	67 ديسيبل (dB(A)	الحد الأقصى مستوى 5
مستوى ضغط الصوت (بيانات إضافية)		
**	33 ديسيبل (dB(A)	الحد الأدنى مستوى 1
**	55 ديسيبل (dB(A)	الحد الأقصى مستوى 5
البيانات وفق 66/2014		
61591	> 0.5 واط	الاستهلاك الكهربائي في وضع الإيقاف (P إيقاف)
61591	0.6	عامل زيادة الوقت
61591	31.7	مؤشر كفاءة الطاقة (EEI شفاط)
61591	280.8 م/3 س	معدل تدفق الهواء عند نقطة التشغيل الأفضل (Q عند نقطة التشغيل الأفضل BEP)
61591	536 باسكال	الضغط عند نقطة التشغيل الأفضل (P عند نقطة التشغيل الأفضل BEP)
61591	109 واط	الطاقة الكهربائية المستهلكة عند نقطة التشغيل الأفضل (W عند نقطة التشغيل الأفضل BEP)