

SK Označenie spotreby energie CKASE

Označenie výrobku		
Systém digestora Classic s podstavcovým ventilátorom ULS	CKASE	
Prevádzkový režim	Odvod vzduchu	
Spotreba energie	Hodnota	Norma EN
Spotreba energie za rok (AEC_{hood})	24 kWh/a	61591
Trieda energetickej účinnosti	A++	61591
Prietok čistého vzduchu		
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE_{hood})	38,4	61591
Trieda účinnosti prúdenia tekutín	A	61591
Osvetlenie		
Svetelná účinnosť (LE_{hood})	* lx/W	*
Trieda svetelnej účinnosti	*	*
Filtrácia tukov		
Stupeň 5 maximálny (GFE_{hood})	47 %	61591
Trieda - stupeň 5 normálny	F	61591
Prietok čistého vzduchu		
Prúdenie vzduchu - stupeň 1 minimálny	224 m ³ /h	61591
Prúdenie vzduchu - stupeň 5 maximálny (Q_{Max})	609 m ³ /h	61591
Hladina akustického výkonu		
Stupeň 1 minimálna	46 dB(A)	60704-2-13
Stupeň 5 maximálna	67 dB(A)	60704-2-13
Hladina akustického výkonu (dodatočný údaj)		
Stupeň 1 minimálna	33 dB(A)	**
Stupeň 5 maximálna	55 dB(A)	**
Údaje podľa 66/2014		
Príkon vo vypnutom stave (P_o)	< 0,5 W	61591
Koeficient predĺženia času	0,6	61591
Index energetickej účinnosti (EEL_{hood})	31,7	61591
Prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Q_{BEP})	280,8 m ³ /h	61591
Tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (P_{BEP})	536 Pa	61591
Elektrický príkon v bode najvyššej účinnosti (W_{BEP})	109 W	61591

Údaje na energetickom štítku

* Táto položka nie je pre tento produkt relevantná.

** Hladina akustického tlaku bola meraná vo vzdialenosti 1 m (pokles hladina v závislosti od vzdialenosti) na základe hladiny akustického výkonu podľa normy EN 60704-2-13.