ES Etiquetado de eficiencia energética PKAS

Denominación del producto	Sistema de extracción de superficie Professional PKAS	
Modo de funcionamiento	Extracción	
Consumo de energía	**Valor**	**Norma EN**
Consumo de energía por año (AEC_{hood})	32,5 kWh/a	61591
Clase de eficiencia energética	A+	61591
Índice de eficiencia energética (EEI_{hood})	42,5	61591
Volumen desplazado		
Eficiencia fluidodinámica (FDE_{hood})	34,5	61591
Clase de eficiencia fluidodinámica	A	61591
Flujo de aire mínimo	251,7 m³/h	61591
Flujo de aire máximo	618,2 m³/h	61591
Flujo de aire función booster ($Q_{máx}$)	689,8 m³/h	61591
Iluminación		
Eficiencia de iluminación (LE_{hood})	* lx/Watt	*
Clase de eficiencia de iluminación	*	*
Filtrado de grasas		
Nivel máximo (sin función booster) (GFE_{hood})	91,28 %	61591
Clase nivel máximo	B	61591
Niveles de potencia acústica		
Mínimo	47,6 dB(A)	60704-2-13
Máximo	68,4 dB(A)	60704-2-13
Función booster	69,9 dB(A)	60704-2-13
Nivel de presión acústica (especificacione		
Mínimo	34,9 dB(A)	**
Máximo	55,7 dB(A)	**
Función booster	57,2 dB(A)	**
Especificaciones de acuerdo al reglament		
Factor de incremento en el tiempo	0,8	61591
Potencia eléctrica de entrada en el_{BEP})	111,3 W	61591
Diferencia de la presión estática en_{BEP})	418 Pa	61591
Flujo de aire de la campana en el_{BEP})	330,7 m³/h	61591
Consumo energético en modo desactivado (P_O)	0,43 W	61591

Datos relativos a la indicación del consumo de energía según el reglamento (UE) n.º 65/2014 o 66/2014

* Esta posición no afecta a este producto.

** El nivel de presión acústica se determinó a 1 m de distancia (descenso del nivel en función de la distancia) sobre la base de los niveles de potencia acústica de acuerdo a la norma EN 60704-2-13.