

CS Informační list PURMA – odsavač

Informace o produktu dle nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 65/2014 a nařízení (EU) č. 66/2014.

Výrobce	BORA		
Charakteristika modelu	PURMA		
	Symbol	Hodnota	Jednotka
Spotřeba energie			
Roční spotřeba energie	AEC_{hood}	34,1	kWh/a
Třída energetické účinnosti	–	A+	–
Index energetické účinnosti	EEl_{hood}	42,9	–
Přepřavovaný objem			
Účinnost proudění tekutin	FDE_{hood}	32,9	–
Třída účinnosti proudění tekutin	–	A	–
Průtok vzduchu při minimální rychlosti v běžném provozu	–	187	m ³ /h
Průtok vzduchu při maximální rychlosti v běžném provozu	–	565	m ³ /h
Průtok vzduchu v režimu na rychlý nebo intenzivní chod (zesílená úroveň výkonu)	–	620	m ³ /h
Maximální průtok vzduchu	Q_{max}	635,6	m ³ /h
Měřený objem vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	Q_{BEP}	290,0	m ³ /h
Měřený tlak vzduchu v bodě nejvyšší účinnosti	P_{BEP}	476	Pa
Naměřený elektrický příkon v bodě nejvyšší účinnosti	W_{BEP}	116,7	W
Koeficient zvýšení času	f	0,8	–
Osvětlení			
Účinnost osvětlení	LE_{hood}	*	lx/W
Třída účinnosti osvětlení	–	*	–
Jmenovitý výkon systému osvětlení	W_I	*	W
Průměrná intenzita systému osvětlení na varné ploše	E_{middle}	*	lx
Odlučování tuků			
Účinnost filtrace tuku	GFE_{hood}	96,3	%
Třída účinnosti filtrace tuku	–	A	–
Emise hluku šířeného vzduchem			
Hodnota akustického výkonu při minimální dostupné rychlosti v běžném provozu	I_{WA}	42	dB re 1 pW
Hodnota akustického výkonu při maximální dostupné rychlosti v běžném provozu	I_{WA}	67	dB re 1 pW
Hodnota akustického výkonu v režimu na rychlý nebo intenzivní chod (zesílená úroveň výkonu)	I_{WA}	69	dB re 1 pW
Hodnota akustického tlaku při minimální dostupné rychlosti v běžném provozu**	I_{pA}	29	dB re 20 μPa
Hodnota akustického tlaku při maximální dostupné rychlosti v běžném provozu**	I_{pA}	54	dB re 20 μPa
Hladina akustického tlaku v režimu na rychlý nebo intenzivní chod (zesílená úroveň výkonu)**	I_{pA}	56	dB re 20 μPa
Příkon			
Příkon ve vypnutém stavu	P_o	0,18	W
Příkon v zapnutém stavu	P_s	*	W

* Nevztahuje se na tento spotřebič.

** Nepovinný údaj