

ES Ficha técnica del producto PURSA - extractor de superficie

Informaciones de producto según el Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014, así como Reglamento (UE) n.º 66/2014.

Fabricante	BORA		
Identificación del modelo	PURSA		
	Símbolo	Valor	Unidad
Consumo energético			
Consumo energético anual	AEC_{hood}	32,4	kWh/a
Clase de eficiencia energética	–	A+	–
Índice de eficiencia energética	EEl_{hood}	42,5	–
Volumen desplazado			
Eficiencia fluidodinámica	FDE_{hood}	33,0	–
Clase de eficiencia fluidodinámica	–	A	–
Flujo de aire a velocidad mínima en modo normal	–	172	m ³ /h
Flujo de aire a velocidad máxima en modo normal	–	543	m ³ /h
Flujo de aire en funcionamiento en nivel intensivo o nivel rápido (función booster)	–	608	m ³ /h
Flujo de aire máximo	Q_{max}	623,7	m ³ /h
Caudal de aire medido en el punto de máximo rendimiento	Q_{BEP}	292,4	m ³ /h
Presión del aire medida en el punto de máximo rendimiento	P_{BEP}	451	Pa
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	W_{BEP}	111,0	W
Factor de prolongación de tiempo	f	0,8	–
Iluminación			
Eficiencia de la iluminación	LE_{hood}	*	lx/W
Clase de eficiencia de la iluminación	–	*	–
Potencia nominal del sistema de iluminación	W_L	*	W
Iluminancia media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción	E_{middle}	*	lx
Filtrado de grasas			
Grado de filtrado de grasa	GFE_{hood}	95,2	%
Clase del grado de filtrado de grasa	–	A	–
Emisión de ruido aéreo			
Nivel de potencia acústica con velocidad mínima disponible en modo normal	L_{WA}	39	dB re 1 pW
Nivel de potencia acústica con velocidad máxima disponible en modo normal	L_{WA}	66	dB re 1 pW
Nivel de potencia acústica con funcionamiento en el nivel intensivo o el nivel rápido (función booster)	L_{WA}	68	dB re 1 pW
Nivel de presión acústica con velocidad mínima disponible en funcionamiento normal**	L_{pA}	26	dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica con velocidad máxima disponible en funcionamiento normal**	L_{pA}	53	dB re 20 µPa
Nivel de presión acústica con funcionamiento en el nivel intensivo o el nivel rápido (función booster)**	L_{pA}	55	dB re 20 µPa
Consumo de potencia			
Consumo de potencia en estado apagado	P_o	0,14	W
Consumo de potencia en espera	P_s	*	W

* No aplicable para este producto.

** Indicación facultativa

ES Ficha técnica del producto S Pure - placa de cocción

Informaciones de producto según el reglamento (EU) Nr. 66/2014.

Fabricante		BORA	
Identificación del modelo		PURSA / PURSU	
Tipo de placa de cocción		Placa de vitrocerámica	
Número de zonas de cocción		4	
Tecnología de calor		Zonas de inducción	
	Símbolo	Valor	Unidad
Dimensiones de la superficie útil			
Zona de cocción delantera izquierda	Ø	-	cm
Zona de cocción delantera derecha	Ø	21,0	cm
Zona de cocción trasera izquierda	Ø	14,0	cm
Zona de cocción trasera derecha	Ø	17,5	cm
Consumo energético			
Zona de cocción delantera izquierda	EC _{electric cooking}	no aplica	Wh/kg
Zona de cocción delantera derecha	EC _{electric cooking}	189,3	Wh/kg
Zona de cocción trasera izquierda	EC _{electric cooking}	194,2	Wh/kg
Zona de cocción trasera derecha	EC _{electric cooking}	182,5	Wh/kg
Consumo de energía de la placa de cocción	EC _{electric hob}	188,7	Wh/kg