



datos técnicos

Rango de potencia máximo	1,4 A
Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Número de circuitos de refrigeración regulables	2
Rango de temperatura regulable parte de refrigeración	+3 °C a +9 °C
Número de cubetas BORA Fresh zero	2
Tipo de instalación	Aparato empotrado
Capacidad de congelación en 24 h según estándar internacional	6 kg / 24 h
Peso	73 kg
Tope de puerta	derecho canjeable
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	78,5 kg
Vida útil máxima filtro	1 año
Cable de alimentación tipo de enchufe	específico según país
Número de cajones en la parte de congelación	3
Peso máx. frontal de la puerta parte de refrigeración/congelación	18 / 12 kg
Ángulo de apertura de puerta	115°
Número de estantes parte de refrigeración	5
Rango de temperatura parte de congelación	-15 °C a -26 °C
Procedimiento de descongelación	NoFrost
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo según estándar internacional	9 h
Volumen total	245 l
Volumen cajones de frigorífico	175 l
de los cuales, BORA Fresh zero	71 l
Volumen cajones de congelador	70 l
Emisiones sonoras en el aire	34 dB(A)
Clase de eficiencia energética	D
Periodo de provisión garantizado para actualizaciones de software (a partir de la fecha de descatalogación del producto)	2 años

Descripción del producto

- BORA Fresh zero
- No Frost
- Aire fresco
- Diseño de alta gama
- Manejo sencillo
- Gran flexibilidad y funcionalidad
- Los accesorios se pueden ampliar de manera individual con los diferentes paquetes de equipamiento.
- Limpieza sencilla
- BORA Connect: conectividad integrada

Operación

- Ajuste de temperatura zona de refrigeración (3 °C hasta 9 °C)
- Ajuste de temperatura zona de congelación (-15 °C hasta -26 °C)
- BORA Connect
- Cleaning
- Power Cool
- Party
- Eco
- Holiday
- Lock

Uitrusting / Funcies

- 3 bandejas de cristal de altura variable
- 1 botellero de altura variable con tapete de silicona
- 3 repisas para conservas de altura variable con tapete de silicona
- 2 cubetas extraíbles BORA Fresh zero con estantes extraíbles y 1 tapa de regulación de la humedad
- 1 multibandeja con barras de soporte
- 1 separador de nivel con multitapete
- 1 filtro de olores
- 1 cubierta del ventilador
- 3 cubetas de congelación
- Pared trasera seca parte de refrigeración

Seguridad

- Door open Alarm
- Power fail Alarm

Volumen de suministro

- Cool combinación frigorífico-congelador C178KG
- Cool Multiigel KMI
- Multibandeja para Cool/Freeze KMT
- Cool tapete de pinchos KVB
- Cool cubetas de clasificación KSW
- Cool tabla para servir KSB
- Cool multicolgador KMH
- Molde de preparación para Cool/Freeze KVF
- Abrebotellas KFOE

Accesorios

- Filtro de olores KGFK
- Multibandeja KMT
- Pinza para hielo KEWZ
- Abrebotellas KFOE
- Tabla para servir KSB
- Multicolgador KMH
- Tapete de pinchos KMI
- Caja de almacenamiento KVB
- Cubetas de clasificación KSW
- Organizador alargado KVS
- Molde de preparación KVF

Producto- y instrucciones para proyectar

- Montaje de puerta fija
- Junta de puerta sustituible
- Amortiguación de cierre
- 2 pies regulables para ajustar la altura
- Rieles de nivelación
- Borde magnético entre el mueble y la puerta del equipo
- Tope de puerta sustituible