

**datos técnicos**

Tensión de conexión	220 - 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo energético máximo	3,7 kW
Rango de potencia máximo	3,7 kW
Protección mínimo	1 x 16 A
Niveles de potencia	1 - 9, P
Peso (incluidos accesorios / embalaje)	7,2 kg
Material superficie	SCHOTT CERAN®
Dimensiones zona de cocción trasera	230x207 mm
Cable de alimentación	1,5 m (L, N, PE)
Dimensiones (AxPxAl)	340 x 515 x 52 mm
Dimensiones zona de cocción delantera	230x207 mm
Potencia zona de cocción delantera	2100 W
Potencia zona de cocción trasera	2100 W
Zona de cocción delantera con función booster	3700 W
Zona de cocción trasera con función booster	3700 W

Descripción del producto

- Diseño minimalista
- Inducción total flexible
- Tamaño compacto
- Sistema modular
- función mantenimiento de temperatura
- dispositivo de seguridad para niños
- función puente
- Temporizador de zonas de cocción
- Función de pausa
- sistema automático de precalentamiento

Volumen de suministro

- Vitrocerámica de inducción total CFI11
- correas de montaje
- Cinta selladora
- rasqueta
- Juego de placas de compensación de altura
- instrucciones de uso y montaje

producto- y instrucciones para proyectar

- Por favor, tenga en cuenta que las placas de cocción de inducción requieren la utilización de recipientes de cocción aptos para inducción
- Asegúrese de que la parte inferior de la placa de cocción de inducción cuenta con suficiente aireación - sección transversal de la abertura > 50 cm²