



dati tecnici

Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	3,7 kW
Potenza allacciata massima	3,7 kW
Fusibile minimo	1 x 16 A
Livelli di potenza	1 - 9, P
Peso (incl. accessori / confezione)	8 kg
Materiale superficie	SCHOTT CERAN®
Zona di cottura posteriore dimensioni	Ø 220 mm
Cavo di collegamento alla rete	1,5 m (L, N, PE)
Dimensioni (LxPxA)	340 x 515 x 73 mm
Zona di cottura anteriore dimensioni	Ø 155 mm
Zona di cottura anteriore potenza	1200 W
Zona di cottura posteriore potenza	2000 W
Zona di cottura anteriore livello Power	1400 W
Zona di cottura posteriore livello Power	2300 W

Descrizione prodotto

- Design minimalista
- Dimensioni compatte
- Sistema modulare
- funzione di mantenimento temperatura
- sicurezza bambini
- Funzione timer zone cottura
- Funzione pausa
- avvio cottura automatico
- riconoscimento pentola
- indicatore del calore residuo

Materiale in dotazione

- Piano cottura a induzione in vetroceramica CI11
- linguette di montaggio
- Nastro di tenuta
- raschietto per vetroceramica
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Si fa notare che con i piani di cottura a induzione devono essere utilizzate stoviglie compatibili con l'induzione
- Provvedere a una sufficiente ventilazione sotto il piano cottura a induzione - sezione apertura > 50 cm²