



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	3,0 kW
Anschlusswert maximal	3,0 kW
Absicherung	1 x 16 A
Leistungsstufen	1 - 9, P
Kochzone Größe	Ø 250 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	9,0 kg
Kochzone Leistung	2400 W
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Kochzone Powerstufe	3000 W
Netzanschlussleitung	1,5 m (L, N, PE)
Abmessungen (BxTxH)	340 x 515 x 112 mm

Produktbeschreibung

- minimalistisches Design
- kompakte Größe
- modulares System
- Kindersicherung
- Timer Kochzonen
- Pausefunktion
- Ankochautomatik
- Topferkennung
- erhöhte Bruchsicherheit
- Restwärmeanzeige

Lieferumfang

- Induktions-Glaskeramik-Wok CIW1
- Montagelaschen
- Dichtungsband
- Glaskeramik-Schaber
- Höhenausgleichsplattenset
- Bedienungs- und Montageanleitung

Zubehör

- Induktions-Wok-Pfanne HIW1, Controlinduc®, Edelstahl, Ø 360 mm

Produkt- und Planungshinweise

- Bei Verwendung des Induktions Glaskeramik-Woks CIW1 muss das Falzmaß bei flächenbündigem Einbau auf 7 mm erhöht werden!
- Das Gerät kann aufgrund der Bauhöhe von 112 mm nicht über der Abluftführung installiert werden. Die Installation ist daher nur links vom Abzug möglich.
- Glaskeramik-Ausformung: Durchmesser 250 mm
- Es muss ein Wok verwendet werden, welcher bei steigender Temperatur seine magnetischen Eigenschaften verliert (Überhitzungsschutz). Wir empfehlen die Verwendung der von uns angebotenen Wok-Pfanne.
- Sorgen Sie unterhalb des Induktionskochfeldes für ausreichend Belüftung - Öffnungsquerschnitt > 50 cm²