



dati tecnici

Livelli di potenza	1 - 5
Collegamento lato aspirante	Ecotube BORA
Tensione di collegamento	220 - 240 V
Frequenza	50/60 Hz
Potenza assorbita massima	170 W
Fusibile interno	3,15 A
Cavo di collegamento alla rete	1 m
Dimensioni (LxPxA)	90 x 515 x 140 mm
Peso (incl. accessori / confezione)	11,0 kg
Materiale superficie	Acciaio inox, lucidato

Descrizione prodotto

- Design minimalista
- Livello di rumore minimo.
- Facilità di pulizia
- Filtro per i grassi in autentico acciaio inox
- Massimo spazio contenitivo
- Dimensioni compatte
- Sistema modulare
- Elevata efficienza energetica
- Ventilatore a risparmio energetico
- Interfaccia Home-In/Home-Out

Materiale in dotazione

- Sistema di aspirazione per piano cottura CKASE (aspiratore per piano cottura con elettronica di comando, filtro per i grassi in acciaio inox, modulo base, griglia di protezione, modulo Silence, riduttore curvato e diritto, 2 lamiere di copertura)
- Motore da zoccolo ULS
- Unità di controllo Classic CSEE
- Linea di comunicazione CAT 5
- Nastro di tenuta aspiratore per piano cottura
- nastro di tenuta
- Set di piastre di compensazione dell'altezza
- istruzioni per l'uso e il montaggio
- Cavo di collegamento alla rete con spina tipo E + F

Accessori

- Lamiera di copertura CKAAB0
- Griglia di flusso CKAEG
- Filtro per i grassi in acciaio inox UEF
- Set manicotti di ferrite UFH
- Linea di collegamento alla rete tipo I UNLI (AUS)
- Linea di collegamento alla rete tipo J UNLJ (CH)
- Linea di collegamento alla rete tipo G UNLG (GB-IE)

prodotto- e avvertenze per la progettazione

- Combinabile con tutti i piani cottura BORA Classic
- L'altezza e la profondità del piano di lavoro possono essere adattate in modo flessibile
- Il montaggio del sistema di aspirazione per piano cottura è possibile in una profondità del corpo di 600 mm
- Scarico dell'aria solo a destra
- Tipo di montaggio: a filo piano o sopra piano
- Grazie alla ridotta altezza di montaggio (100 mm), il ventilatore può essere posizionato nell'area dello zoccolo
- L'unità di controllo Classic come punto di attacco centrale può essere posizionata in modo facile e poco ingombrante nell'area dello zoccolo
- Collegamento tra comando tattile e unità di controllo Classic mediante linea di comunicazione CAT 5
- I cassetti o i piani intermedi del mobile da incasso devono essere estraibili per consentire i lavori di manutenzione e pulizia
- In presenza di un canale di scarico di lunghezza superiore a 6 m o elevate perdite di pressione, il motore da zoccolo deve essere completato con un ulteriore ventilatore complementare da condotto ULIE BORA
- Il sistema di canali BORA Ecotube è adattato in modo ottimale agli aspiratori per piano cottura BORA e garantisce una funzione al 100% e un'ottima prestazione
- Sistema di aspirazione per piano cottura Classic combinabile con le prese USTF, USTE, USTJ, USTG e USTL
- Dimensioni di montaggio minime - profondità 600 mm da spigolo anteriore parte frontale